## 正　　誤

| ページ | 段 | 行 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 令和五年三月二十八日（官外第六十二号）経済産業省告示第二十三号（安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備等に関する告示） | |
| | | | （原稿誤り） | |
| 三一 | 六 | 終中表中改正後欄から一一 | 告示第　　号 | 告示第28号 |
| 三四 | 六 | 三一一 | 〃　〃 | 1枚で構成される複層ガラス | 1枚 |

（印刷誤り）

三三九ページ表中改正前欄中

| | |
|---|---|
| グラスウール断熱材 | グラスウール断熱材 |
| ロックウール断熱材 | ロックウール断熱材 |

は

の誤り。

三四五ページ表中改正後欄中

| | |
|---|---|
| 区　分　名 | 区分名 |
| 上げ下げ | 上げ下げ |
| 引違い | 引違い |
| ＦＩＸ | ＦＩＸ |
| すべり出し | すべり出し |
| たてすべり出し | たてすべり出し |

は

の誤り。

同ページ表中改正前欄中

| 区　分　名 | 基準熱損失防止性能の算定式 |
|---|---|
| 上げ下げ | $q=2.54S^{0.79}+1.02S^{0.88}+0.12S^{1.06}$ |
| 引違い | $q=2.21S^{0.91}+1.38S^{0.94}+0.14S^{0.99}$ |
| ＦＩＸ | $q=1.71S^{0.89}+1.27S^{0.97}+0.28S^{1.03}$ |
| すべり出し | $q=1.71S^{0.86}+1.30S^{0.92}+0.40S^{1.08}$ |
| たてすべり出し | $q=1.49S^{0.77}+1.56S^{0.87}+0.37S^{1.12}$ |

は

| 区分名 | 基準熱損失防止性能の算定式 |
|---|---|
| 上げ下げ | $q=2.54S^{0.79}+1.02S^{0.88}+0.12S^{1.06}$ |
| 引違い | $q=2.21S^{0.91}+1.38S^{0.94}+0.14S^{0.99}$ |
| ＦＩＸ | $q=1.71S^{0.89}+1.27S^{0.97}+0.28S^{1.03}$ |
| すべり出し | $q=1.71S^{0.86}+1.30S^{0.92}+0.40S^{1.08}$ |
| たてすべり出し | $q=1.49S^{0.77}+1.56S^{0.87}+0.37S^{1.12}$ |

の誤り。

三四七ページの表中

| 区　　分 |
|---|

は

| 区分 |
|---|

の誤り。

本紙：令和6年1月18日より引用しております